

ALADIN EnO Funk-Raumthermostat mit Indoor-Solarzelle

Mit Sollwertverstellung / mit Rahmen ALADIN Turo

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät mit Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem.

Artikelnummer: 300375	E-Nummer: 205 491 609	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Funk-Temperaturfühler / wartungsfrei

Mit Sollwertverstellung am Gerät

Mit Indoor-Solarzelle

Optional kann eine Batterie in dunklen Räumen nachgerüstet werden

Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu ALADIN Turo

Ansteuerung von UP-Heizempfänger / REG-Empfänger / KNX-Gateways



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden		
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indoor-Solarzelle batterieless / kabellos ■ Backup-Batterie optional 		
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH - Schweiz		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways 		
Steuerung/Verwendung:	■ Heizungssteuerung		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	60	60	20
Montage:	Schrauben, Kleben		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Raumthermostat

1 x Rahmen ALADIN Turo

Manual in D / F