

Gasmelder Flextron mit externem Ausgang

Version: 12 V DC

Die Gas-Konzentration (Flaschengas / Erdgas) wird permanent durch den hochwertigen Gas-Sensor gemessen. Das Gerät verfügt über einen professionellen Figaro-Sensor. Bei Bedarf kann eine externe Alarmierung über den potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. S/200-P-12 V Betriebsspannung: 12VDC / 130 mA Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung) Ansprechschwellen: - Methan 0.4000 Vol. % - Butan 0.2050 Vol. % - Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: - lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m - Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage - 12 V DC Ausgang geschaltet bei Alarm, max. 200 mA - kein Unterhalt Ausstattungsmerkmale: - grüne Betriebsanzeige - gelbe Fehleranzeige - rote Alarmanzeige



Artikelnummer:	Typ:
103901	S/200P-12V

Funktion:

Detektiert sicher Flaschengas und Erdgas

Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte, oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage

Mit Relaisausgang 12 V DC / 130 mA

Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m

Ansprechschwellen:

- Methan 0.4000 Vol. %
- Butan 0.2050 Vol. %
- Propan 0.2400 Vol. %

Einsatzbereich:

Ferienhaus (Alphütte mit Solarstrom)

Camping / Wohnwagen / Boote

Technische Daten:

Technologie:	■ Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor
Energieversorgung:	■ Spannung 12V
Warnton:	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Luftfeuchtigkeit:	■ max. 95% rel.
Temperatur-Bereich:	■ -10° C bis +40°C
Masse in cm (LxB):	L B 140 125

Lieferumfang:

1 x Gasmelder
Schrauben / Dübel
Manual in D / F / E

Produkteunterlagen: