

Gasmelder P100 mit Relais-Ausgang

Version: 12 V DC / inkl. Steckernetzteil 230 V

Gasmelder P100 mit Relais-Ausgang mit neuer elektronischer Sensortechnik, welche im professionellen Bereich verwendet wird (z.B. Erdöl-, Gasförderung). Ansprechschwellen: Methan 0.4000 Vol. % / Butan 0.2050 Vol. % / Propan 0.2400 Vol. %, Technische Merkmale: Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m , zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage, kein Unterhalt erforderlich, kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm Ausstattungsmerkmale: Grüne Betriebsanzeige, gelbe Fehleranzeige, rote Alarmanzeige



Artikelnummer:
103904

Typ:
P100 230V

Technische Daten:

Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Netzspannung 230V ■ Spannung 12V 				
Warnton:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m 				
Luftfeuchtigkeit:	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 95% rel. 				
Temperatur-Bereich:	<ul style="list-style-type: none"> ■ -10° C bis +40°C 				
Masse in cm (LxB):	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">L</td> <td style="text-align: left;">B</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12.5</td> </tr> </table>	L	B	14	12.5
L	B				
14	12.5				
Zertifizierung / Norm:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 50194-2:2006+A1:2016 ■ EN 50194-1:2009 				
Austauschen gem. Norm:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Austausch nach 5 Jahren Betriebszeit 				

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Gasmelder P100
1 x Steckernetzteil 230 V
1 x Manual
Montagematerial