

## Détecteur de fumée FireHawk

### Batterie longue durée / env. 10 ans

Détecteur de fumée plus petit avec batterie longue durée non remplaçable intégrée en permanence. Le détecteur se caractérise par son fonctionnement sûr et sa durabilité sans problème. Une nouvelle procédure contrôle et améliore en interne l'alimentation en énergie des piles au lithium et garantit ainsi une durée de vie maximale des piles sans dysfonctionnement. Ces caractéristiques ont conduit au fait que, dans certains pays, les détecteurs de fumée de divers fabricants présentant des problèmes de batterie ont été remplacés par les pompiers avec le détecteur de fumée "FireHawk". Une plaque d'adaptation pour le support de montage est disponible en option pour faciliter le remplacement du détecteur de fumée "FireAngel".

<b>No Art.:</b> 102130	<b>Typ:</b> FHB-10-CH
---------------------------	--------------------------

#### Fonction:

Détecteur de fumée avec technologie TSE  
 Photooptique, avec contrôle thermo-différentiel  
 Avec une batterie au lithium installée en permanence / durée de vie de 10 ans  
 Pas besoin de changer la batterie  
 Maintenance et convivialité  
 Installation facile  
 Avec bouton d'alarme muet

#### Domaine d'applications:

Dans l'espace de vie  
 Recommandation : dans toutes les chambres (sauf la salle de bain)  
 En caravane / campeur  
 Dans le commerce  
 Pas dans les bâtiments où un système d'alarme incendie selon le AEAI est obligatoire

#### Caractéristiques techniques:

<b>La technologie:</b>	■ Détecteur de fumée photoélectronique
<b>Méthode de détection:</b>	■ TSE-Technology ■ Optique avec contrôle thermique ■ Dernier logarithme pour une détection sûre des alarmes
<b>La couleur:</b>	blanc
<b>Alimentation d'énergie:</b>	■ Batterie longue durée / installée de façon permanente ■ Batterie au lithium ■ Batterie de 3V
<b>Durée de vie des piles:</b>	■ Env. 10 ans / dans des locaux chauffés
<b>Alarme acoustique:</b>	■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
<b>Alarme muette:</b>	■ Appuyez sur le bouton "test" ■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min
<b>Statut clignotant:</b>	■ Statut faible clignotant environ toutes les 60 s
<b>Plage de température:</b>	■ +4° à +38° C
<b>Bouton Test / Mute:</b>	■ Même touche pour les deux fonctions
<b>Auto-test de l'appareil:</b>	■ Test interne toutes les 60 s
<b>Batterie d'auto-entretien:</b>	■ Nouvelle technologie améliore les valeurs de la batterie ■ Batterie au lithium / entretien périodique interne par l'électronique ■ Protection contre les faux messages de changement de pile
<b>Intervalle de maintenance:</b>	■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)
<b>Dimensions: Ø / hauteur en mm:</b>	■ Ø 87 mm / H 38 mm
<b>Certifications / Normes:</b>	■ EN 14604:2001/AC:2008 ■ VdS / 0786-CPR-21636
<b>Période de garantie:</b>	■ Garantie fabricant de 5 ans
<b>Remplacement selon la norme:</b>	■ Remplacement après 10 ans ■ Directive de remplacement selon norme EN 14604

#### Notice d'installation:



#### Livraison:

1 x Détecteur de fumée  
 1 set de vis de fixation / chevilles  
 1 x Fixpad  
 Adaptateur "FireAngel" optional erhältlich