

## Détecteur de gaz P100

Version: 12 V DC / 230 V AC

P100 ohne Relais-Ausgang Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung) Ansprechschwellen: - Methan 0.4000 Vol. % - Butan 0.2050 Vol. % - Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: - lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m - Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage - kein Unterhalt - kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm Ausstattungsmerkmale: - grüne Betriebsanzeige - gelbe Fehleranzeige - rote Alarmanzeige

<b>No Art.:</b> 103904	<b>Typ:</b> P100 230V
---------------------------	--------------------------



### Caracteristiques techniques:

<b>Alimentation d'énergie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tension de réseau 230V</li> <li>■ Tension 12V</li> </ul>
<b>Alarme acoustique:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m</li> </ul>
<b>Humidité:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 95% rel.</li> </ul>
<b>Plage de température:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ -10° C à +40°C</li> </ul>
<b>Dimensions en mm (LxL):</b>	L L 14 12.5
<b>Certifications / Normes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 50194-2:2006+A1:2016</li> <li>■ EN 50194-1:2009</li> </ul>
<b>Remplacement selon la norme:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Austausch nach 5 Jahren Betriebszeit</li> </ul>

### Notice d'installation:

### Livraison:

1 x Gasmelder P100
1 x Stecknetzteil 230 V
1 x Manual
Montagematerial